

Zastosowane systemy malarskie firmy PPG przy malowaniu konstrukcji stalowej Stadionu Miejskiego w Białymstoku

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| I Etap budowy: | | ~ 2013_04 - 2013_07 | |
| system malarski: | | | |
| farba podkładowa | Amercoat 278 | | |
| farba pielęgnująca | SteelGuard 585 | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| system malarski: | | | |
| farba podkładowa | SteelGuard 3290 | | |
| farba pielęgnująca | SteelGuard 585 | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| III Etap budowy: | | ~ 2013_11 - 2014_07 | |
| wg <i>Promal</i> | | | |
| technical report 2013_12_09 | | | |
| system malarski: | | | |
| farba podkładowa | SteelGuard 3290 | | |
| farba pielęgnująca | SteelGuard 585 | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| wg <i>Promal</i> | | | |
| survey report 2016_05_25 | | | |
| system malarski: | | | |
| profile poziome o przekroju H ma dachu stadionu, nad płytami dachowymi | | | |
| farba podkładowa | SteelGuard 3290 (SigmaFast 278 redbrown do 5%) | | |
| farba pielęgnująca | SteelGuard 562 | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| profile poziome o przekroju okrągłym na dachu stadionu, nad płytami dachowymi | | | |
| farba podkładowa | SteelGuard 3290 | | |
| farba pielęgnująca | SteelGuard 550 | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| profile pionowe o przekroju H na zewnętrznej części stadionu | | | |
| farba podkładowa | SteelGuard 3290 (SigmaFast 278 redbrown do 5%) | | |
| farba pielęgnująca | SteelGuard 562 | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |
| farba nawierzchniowa | Amercoat 450 S | | |

zamienne na części elementów zastosowano:
 farbę podkładową **Teknoplast Primer 7**
 pozostałe elementy systemu bez zmian